



Kurzanleitung Magento-2-Plugin

Adress-Autovervollständigung, Adress-Validierung, Barcode-Erstellung

Funktionalitäten: Autovervollständigung, Adressvalidierung und Barcode-Erstellung

Inhaltsverzeichnis:

Übersicht über vorhandene Barcodes	15
Drucken und herunterladen von Barcodes	14
Erstellen zusätzlicher Barcodes	13
Automatisches Erstellen von Barcodes für neue Lieferungen	11
Barcode-Erstellung	11
Adress-Validierung	8
Adress-Autovervollständigung	7
Konfiguration	3
Einleitung	2

1. Einleitung

Auf der Basis der Digital-Commerce-API der Schweizerischen Post wurde ein Plugin für Magento 2 entwickelt. Die vorliegende Kurzanleitung dient als Überblick über die Funktionalitäten des Plugins. Weiter soll sie als Hilfe bei der Bedienung des Plugins dienen.

Funktionsumfang des PlugIn:

Adress-Autovervollständigung

Bei der Eingabe der Lieferadresse im Checkout wird für die Felder "Strasse", "Ortschaft" und "PLZ" eine Autovervollständigung angeboten. Beim Feld "Strasse" werden ab drei eingegebenen Zeichen Vorschläge angezeigt; bei den Feldern "Ortschaft" und "Postleitzahl" bereits nach zwei Zeichen.

Adress-Validierung

Die Lieferadresse im Checkout wird validiert und der Benutzer erhält im Ergebnis eine entsprechende Mitteilung angezeigt. Auch wird das Ergebnis der Validierung gespeichert und kann im Administrationsbereich auf der jeweiligen Bestellung eingesehen werden.

Barcode-Erstellung

Das Erstellen von Barcodes für Pakete ist direkt aus dem Magento-Administrationsbereich möglich. Für neue Shipments werden automatisch Barcodes angelegt und können anschliessend aufgerufen oder ausgedruckt werden. Zudem können manuell zusätzliche Barcodes erstellt werden.

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Plugins wurden die Magento-Versionen 2.3 und 2.4 unterstützt.

2. Konfiguration

Die Konfigurationsmöglichkeiten für die drei Module (Adress-Autovervollständigung, Adress-Validierung und Barcode-Erstellung) befinden sich an einer zentralen Stelle. Jedes dieser drei Module kann separat ein- und ausgeschaltet werden und ist somit unabhängig von den anderen verwendbar. Immer konfiguriert werden muss jedoch die Authentifizierung, da diese Modul-übergreifend verwendet wird.

Menüeintrag in Magento 2

In Magento 2 befindet sich der Menüeintrag für die Konfiguration unter Stores \rightarrow Configuration \rightarrow insign \rightarrow Swiss Post.



Magento 2: Menueintrag für die Konfiguration

	A						
O	One or more of the cache types are invalidated: Computation, Page Cache Computation, Page Cache Cac	e. Hease	go to cache Management and retresh cache types.				System Messages: 1 •
DASCIENCEAD	Configuration						Q 📣 🛓 Dominic 🗸
\$ 54,15	Scope: Default Config + 🕜						Save Config
CATALOG							
	INSIGN	^	Allgemeine Einstellungen				0
· MARKETING	Schweizerische Post		Endpunkt für Tokengenerierung (exterior)	https://wedec.post.ch/WEDECOAuth/toke	51		
	ALLGEMEINES	~	Client ID (setsite)	b3a72a483a23e49a7f4f0917bab48453			
IL asports	CATALOG	~	Client Secret (setuin)	dc3234b38f671ef74ce829348b88eab7			
ann	SECURITY	~	Adressvalidierung				0
570985	CUSTOMERS	~					
SYSTEM	SALES	~	Scope für Auresswanderung [sebsite]	WEDEC_WALIDATE_ADDRESS			
END PARTNERS	YOTPO	~	Endpunkt für die Adressvalidierung (setzite)	https://wedec.post.ch/api/address/v1/add	dresses/validation		
0	DOTDIGITAL	~	Autovervollständigung für Adresse				0
SCHWEIZERBC HE POST	SERVICES	~	Scone für Antenanvellständigung				
	ERWEITERT	~	Scope for Parate Points	WEDEC_AUTOCOMPLETE_ADDRESS			
			Endpunkt für Autovervoisstandigung der Postietzani [intiste]	https://wedec.post.ch/api/address/v1/zips	5		
			Endpunkt für Autovervollständigung der Strasse Dettstej	https://wedec.post.ch/api/address/v1/stre	eets		
			Allgemeine Einstellungen für die Barcode-Erstellung				\odot
			Modul aktivieren fastotet	Yes			
				Barcode Erstellung aktivieren oder deaktivieren			
			Scope für Barcode-Erstellung (versite)	WEDEC_BARCODE_READ			
			Endpunkt für Barcode-Erstellung (setoire)	https://wedec.post.ch/api/barcode/v1/ger	nerateAddressLabel		
			Frankierlizenz (sebsite)	60138967			
			Service Code (DLC) (sectore)	Shipping Methods	Service Code	Action	
				Flat Rate	FCD	+	

Magento 2: Konfigurationsmöglichkeiten für die Module

Im Magento-Backend sind die nachfolgenden Einstellungen verfügbar:

Allgemeine Einstellungen	
Endpunkt für Tokengenerierung	URL des Endpunkts für die Tokengenerierung Standardwert: https://wedec.post.ch/WEDECOAuth/token
Client ID	Client ID zur Authentifizierung
Client Secret	Client Secret zur Authentifizierung
Adress-Validierung	
Modul aktivieren	Definiert ob das Modul Adress-Validierung aktiv sein soll.
Scope für Adress-Validierung	Für die API zu verwendender Scope Standardwert: WEDEC_VALIDATE_ADDRESS
Endpunkt für die Adress-Validierung	URL des Endpunkts für die Adressvalidierung Standardwert: https://wedec.post.ch/api/address/v1/addresses/ validation

Adress-Autovervollständigung	
Modul aktivieren	Definiert ob das Modul Adress-Autovervollständigung aktiv sein soll.
Scope für Adress-Autovervollständigung	Für die API zu verwendender Scope
	Standardwert: WEDEC_AUTOCOMPLETE_ADDRESS
Endpunkt für Autovervollständigung der Postleitzahl	URL des Endpunkts für die Autovervollständigung der Postleitzahl und Ortschaft.
	Standardwert: https://wedec.post.ch/api/address/v1/zips
Endpunkt für Autovervollständigung der Strasse	URL des Endpunkts für die Autovervollständigung der Strasse.
	Standardwert: https://wedec.post.ch/api/address/v1/streets
Allgemeine Einstellungen für die Barcode-Erst	tellung
Modul aktivieren	Definiert ob das Modul Barcode-Erstellung aktiv sein soll.
Scope für Barcode-Erstellung	Für die API zu verwendender Scope
	Standardwert: WEDEC_BARCODE_READ
Endpunkt für Barcode-Erstellung	URL des Endpunkts für die Barcode-Erstellung.
	Standardwert: https://wedec.post.ch/api/barcode/v1/generateA ddressLabel
Frankierlizenz	Zu verwendende Frankierlizenz
Service Code (DLC)	Mapping zwischen den Magento-Shipping-Methoden und den Service-Codes der Post
Zusätzliche Services	Zusätzliche Services, welche für jeden neuen Barcode gelten sollen
Paketgewicht	Standardgewicht, welches verwendet wird, falls auf den einzelnen Artikeln kein Gewicht hinterlegt ist

Standardabsender für Barcode	
Absender definieren	Falls eine separate Adresse als Absender festgelegt werden soll, muss diese Option aktiv sein. Ist die Option nicht aktiv, wird die für den Shop hinterlegte Adresse verwendet.
Name des Absenders	Name des Absenders (optional)
Adresse des Absenders	Name des Absenders (optional)
PLZ des Absenders	Name des Absenders (optional)
Ortschaft des Absenders	Name des Absenders (optional)
Standardeinstellungen für Barcode-Labels	
Etikettenlayout	Für das Label zu verwendende Format
Adressen drucken	Angabe der zu druckenden Adressen
Bilddateityp	Dateiformat, in welchem die Labels erstellt werden sollen (PNG oder JPG empfohlen für das Ausdrucken aus Magento)
Bildauflösung	Auflösung, die für das Barcode-Label verwendet werden soll.
Logo-Standardeinstellungen	
Logo	Logo, das auf den Barcode-Labeln angedruckt werden soll
Logo-Rotation	Rotation des Logos
Logo-Seitenverhältnis	Festlegen des Seitenverhältnisses des Logos
Logo horizontale Ausrichtung	Horizontale Ausrichtung des Logos
Logo Vertical Align	Vertikale Ausrichtung des Logos

Magento 2: Konfigurationsmöglichkeiten

3. Adress-Autovervollständigung

Sobald die Autovervollständigung in der Konfiguration aktiviert wird, steht sie im Checkout-Prozess von Magento zur Verfügung. Die Vorschläge können vom Benutzer jeweils angeklickt werden und werden damit in das jeweilige Feld übernommen.

Strasse

Für das Feld "Strasse" werden Vorschläge angezeigt, sobald mindestens drei Zeichen eingegeben wurden.

Street Address *	
Schaffhauser	
Schaffhauser Strasse	
Alte Schaffhauser Strasse	
Schaffhauser rheinweg	
Schaffhauserstrasse	
Alte Schaffhauserstrasse	

Ortschaft

Vorschläge für die Ortschaft werden angezeigt, sobald mindestens zwei Zeichen eingegeben wurden. Es werden die Felder "Ortschaft" und "Postleitzahl" abgefüllt.

lity *
Glatt
8152 Glatt brugg
8152 Glatt park (Opfikon)
8192 Glatt felden

Postleitzahl

Vorschläge für das Feld "Postleitzahl" werden angezeigt, sobald mindestens zwei Zahlen eingegeben wurden. Es werden die Felder "Ortschaft" und "Postleitzahl" abgefüllt.

Zip/Postal Code *
815
8152 Glattbrugg
8152 Glattpark (Opfikon)
815 2 Opfikon
8153 Rümlang
8154 Oberglatt ZH

4. Adress-Validierung

Hat ein Benutzer im Checkout die Adresse komplett abgefüllt, wird diese validiert. Das Ergebnis der Validierung wird dem Benutzer in Form einer Meldung angezeigt. Der Checkout kann anschliessend unabhängig der Meldung abgeschlossen werden.

Nachfolgend die vier verschiedenen Meldungen, die den Benutzern angezeigt werden können:

Zertifizierte Adresse

(Status der API: DOMICILE CERTIFIED oder CERTIFIED)

Die Lieferadresse konnte erfolgreich validiert werden.

Gültige Adresse

(Status der API: USABLE oder FIXED)

Die Lieferadresse ist gültig aber konnte nicht verifiziert werden. Bitte überprüfen Sie die Richtigkeit der Lieferadresse und fahren Sie anschliessend fort.

Ungültige Adresse

(Status der API: UNUSABLE oder COMPROMISED)



Die Validierung der Lieferadresse hat ergeben, dass diese ungültig ist. Bitte überprüfen Sie die Richtigkeit der Lieferadresse, bevor Sie fortfahren.

Technischer Fehler

Wird angezeigt, wenn ein unerwarteter Fehler aufgetreten ist.



Bei der Validierung der Lieferadresse ist ein technischer Fehler aufgetreten.

Ergebnis der Adressvalidierung im Administrationsbereich von Magento

Das Ergebnis einer Adress-Validierung wird zum Zeitpunkt einer Bestellung gespeichert und kann im Magento-Backend auf der jeweiligen Bestellung eingesehen werden.

Die Bestellungen in Magento 2 finden Sie unter Sales \rightarrow Orders.



Magento 2: Menüeintrag für Bestellungen

Anschliessend kann eine Bestellung mittels Klick auf View aufgerufen werden.

Ord	ers									Q	🥑 👤 Dominic 🗸
										Cre	ate New Order
Search	h by keyword			Q			Filters	 Defaul 	t View 🔻	Columns	▼ 📤 Export ▼
Action	าร	▪ 16 reco	ords found					20 🔻	per page	<	1 of 1 >
V	ID	Purchase Point	Purchase ↑ Date	Bill-to Name	Ship-to Name	Grand Total (Base)	Grand Total (Purchased)	Status	Action	Allocated sources	Signifyd Guarantee Decision
	000000016	Main Website Main Website Store Default Store View	05.02.2021 11:15:36	Peter Muster	Peter Muster	CHF 54.00	CHF 54.00	Processing	View	Default Source	

Magento 2: Liste von Bestellungen

Das Ergebnis der Adress-Validierung wird auf der Bestellung zuoberst angezeigt. Ein Bearbeiten der Bestellung ist unabhängig der Validierung möglich. Damit obliegt es dem Shopbetreiber, ob er Bestellungen an Adressen versenden möchte, welche ungültig erscheinen.

#00000016	I				a	4 9	Dominic 🗸	
	← Bacl	k Cancel	Send Email	Hold	Invoice	Reorder	Edit	
Die Validierung der	Lieferadresse	e hat ergeben, dass d	iese ungültig ist.					
ORDER VIEW	(Order & Accou	int Information					
		Order # 000000016 (The order confirmation email was sent)			Account Information			
Information	(Order # 000000 confirmation er	016 (The order nail was sent)		Account Info	ormation		
Information Invoices	(Order # 000000 confirmation er	016 (The order nail was sent) 05.02.2021, 11:15:36	5	Account Info	ormation	Peter Muster	
Information Invoices	C	Order # 000000 confirmation er Order Date Order Status	016 (The order nail was sent) 05.02.2021, 11:15:36 Processing	5	Account Info Customer Name Email	peter.muste	Peter Muster er@gmail.com	
Information Invoices Credit Memos	(Order # 000000 confirmation er Order Date Order Status Purchased From	016 (The order nail was sent) 05.02.2021, 11:15:36 Processing Main Website Dain Website Store	5	Account Info Customer Name Email Customer Group	peter.muste	Peter Muster er@gmail.com DT LOGGED IN	
Information Invoices Credit Memos Shipments		Order # 000000 confirmation er Order Date Order Status Purchased From	016 (The order mail was sent) 05.02.2021, 11:15:36 Processing Main Website Main Website Store Default Store View		Account Info Customer Name Email Customer Group	peter.muste	Peter Muster er@gmail.com DT LOGGED IN	

Magento 2: Übersicht über eine Bestellung

5. Barcode-Erstellung

Das Erstellen von Barcodes erfolgt im Administrationsbereich von Magento. Dabei ist ein Barcode jeweils einer Lieferung zugeordnet, wobei mehrere Barcodes pro Lieferung möglich sind.

5.1. Automatisches Erstellen von Barcodes für neue Lieferungen

Wird für eine Bestellung eine neue Lieferung erstellt, generiert dies auch gleichzeitig automatisch einen neuen Barcode.

Um eine Lieferung für eine neue Bestellung zu erstellen, muss zuerst *Ship* angeklickt werden.



Magento 2: neue Bestellung

Sobald eine neue Lieferung angezeigt wird, muss dieses mittels *Submit Shipment* bestätigt und gespeichert werden.

New Shipment			Q 📫 L Dominic 🗸
			← Back Reset
Order & Account Information			
Order # 000000017 (The order confirm	Account Information		
Order Date	08.02.2021, 13:55:00	Customer Name	Peter Muster
Order Status	Pending	Email	peter.muster@gmx.ch
Purchased From	Main Website	Customer Group	NOT LOGGED IN
Main Website Store Default Store View			
Placed from IP	80.254.166.203		
Magento 2: neue Lieferung			



Magento 2: Submit-Button zur Speicherung einer Lieferung

Wurde die Lieferung angelegt, ist sie anschliessend unter *Shipments* ersichtlich. Mit einem Klick auf *View* kann eine einzelne Lieferung geöffnet werden.

← Back Cancel Send Email Hold Invoice Reorder Edit	
✓ The shipment has been created.	
✓ The delivery address was successfully validated	
ORDER VIEW Search by keyword Q Filters Default View Columns Export	t 🔻
Actions • 1 records found 20 • per page < 1 of 1	>
Invoices Ship ment J Ship Date Order # Order Date Ship-to Name Total Quantity Action	on
Credit Memos	ew
Shipments	

Magento 2: Übersicht über die Lieferungen

Unter der Rubrik "Swiss Post Barcode" werden die für eine Lieferung vorhandenen Barcodes angezeigt. Abhängig vom Dateiformat sind verschiedene Aktionen möglich. Handelt es sich um Bilddateien im Format PNG oder JPG, ist ein direktes Ausdrucken aus Magento möglich. Bei anderen Dateiformaten ist ein vorgängiger Download der Dateien erforderlich. In Magento 2 wird bei Klick auf *Print* zuerst ein Pop-Up-Fenster mit der Vorschau des Barcodes angezeigt.

Swiss Post Barcode

Barcode ID	Shipment ID	Created Date	Action
30	87	2021-02-08 13:01:41	Print Download

Magento 2: Übersicht über Barcode-Labels

5.2. Erstellen zusätzlicher Barcodes

Wenn für eine Lieferung ein zusätzlicher Barcode erstellt werden soll, ist dies über die Funktion *Neuen Barcode erstellen* möglich.

Barcode		Q	1	Dominic 🗸
		÷	- Back	Save
Service Code	ECO			
Zusätzliche Services	FRA			
Paketgewicht	1			
Absender definieren	No 🔻			

Magento 2: Optionen für einen zusätzlichen Barcode

Für zusätzliche Barcodes können der Service-Code, die zusätzlichen Services und das Paketgewicht übersteuert werden. Weiter kann, wenn erforderlich, manuell ein anderer Absender angegeben werden.

5.3. Drucken und herunterladen von Barcodes

Um ein einen Barcode auszudrucken, kann auf die Aktion Print geklickt werden.

Barcode ID	Shipment ID	Created Date	Action
30	87	2021-02-08 13:01:41	Print Download

Magento 2: Übersicht über Barcode-Labels

Swiss Post Barcode

Sobald *Print* angeklickt wurde, erscheint eine Vorschau des Barcodes in einem separaten Pop-Up-Fenster. Über den Button *Print* kann der Druck gestartet bzw. die Druckvorschau geöffnet werden (abhängig vom Betriebssystem und dessen Einstellungen).

	Swiss Post Barcode	1
postdev23.vollmilch.ch	-	
Swiss Post Barco	de	l
		l
		l
		l
		1
		1
		l
		1
8152 Glattbrugg W880 2.4.10 / 68 02.300 / wedex2wsto / 2.a DIE POST D		1
	=	ł
		1
		1
99.60.138967.00000174		1
Patar		1
Muster	04	1
8152 Glattbrugg	04	1
		l
Close Window Print		1

Magento 2: Vorschau eines Barcodes

6. Übersicht über vorhandene Barcodes

Für bestehende Barcodes gibt es eine Gesamtübersicht, damit nicht jeder einzelne Barcode über die dazugehörige Lieferung aufgerufen werden muss. Diese Übersicht befindet sich in Magento 2 unter *Schweizerische Post* \rightarrow *Barcode*.

	Schweizerische Post	×
\$ SALES	Barcode	
REPORTS		
SYSTEM		
FIND PARTNERS & EXTENSIONS		
SCHWEIZERISC HE POST		

Magento 2: Menü für Gesamtübersicht über die Barcodes

Wurde die Gesamtübersicht über die Barcodes aufgerufen, werden sämtliche vorhanden Barcodes angezeigt.

Swiss Post Barcode				Q 🔑 上 Dominic 🗸
Searcl	h by keyword	Q	T Filters	O Default View ▼ Columns ▼
Action	ns 🔹 23 records f	ound	20 • pe	er page < 1 of 2 >
	Barcode ID	Created At	Order ID	Shipment ID ↓
	9	27.01.2021 10:06:54	5	82
	10	27.01.2021 14:03:38	13	83
	11	27.01.2021 14:23:05	13	83
	12	27.01.2021 14:23:22	13	83

Magento 2: Übersicht über die Barcodes

In Magento 2 besteht zusätzlich die Möglichkeit mehrere Barcodes zu selektieren und diese anschliessend mittels *Delete* zu löschen oder über *Print* auszudrucken.

Swiss Post Barcode

Search by keyword		Q
Actions	•	23 records found (3 selected)
Delete		Croated At
Print		
✓ 9		27.01.2021 10:06:54

Magento 2: Aktionen für Barcodes